

GROSSZELT 25M



Spannweite

2500 cm

Seitenhöhe

400 cm

Firsthöhe

800 cm

Dachneigung

18°

Binderabstand/Raster

500 cm

Giebeleinteilung

4 Giebelstützen

Längstes Bauteil

1070 cm

Minimale Aufstelllänge

2000 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

250 x 120 x 4mm

Eckverbindungen

Knotenblechverbindung mit Eck- und Firststrebe

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

130 km/h Windlast

0.8 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

Anbau mit 500 cm Spannweite (Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle und beliebiger Länge, auch beidseitig)

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Bepanung



RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von Portalen



29.08.2008, www.r-zs.de/de/71

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLG AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com