

Larghezza tenda

3000 cm

Altezza lato

520 cm

Altezza di colmo

1019 cm

Inclinazione Tetto

18°

Distanza Capriate / Modulo

500 cm

Suddivisione Frontale

5 montanti frontali

Componente più lunga

1075 cm

Lunghezza d'installazione minima

3000 cm

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

334 x 122 x 8/4.5mm

Collegamenti d'angolo

Chiavistello a peduncolo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

100 km/h

0.5 kN/m²

Carico neve

0.75 kN/m²

Chiusure

RÖDER No. 1: Tessuto in poliestere con spalmatura in PVC, difficile infiammabilità secondo Nor. DIN 4102 B1, M2, tetto gonfiabile ISO




Lamiera grecata

Banda zincata, rivestimento di colore esterno RAL 9002 (grigio-bianco), lacca di protezione interna

Elementi sandwich ISO

Realizzazioni speciali

Eliminazione delle controventature laterali mediante l'installazione di portali



07.09.2008, www.r-zs.de/it/151

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com