

Larghezza tenda

600 cm

Altezza lato

229 cm

Lunghezza laterale

300 cm

Altezza di colmo Pavillondach

338 cm

Altezza di colmo Membrandach

488 cm

Inclinazione Tetto

20°

Componente più lunga

330 cm

Profilo Principale

81 x 48 x 3mm

Collegamenti d'angolo

Chiavistello a peduncolo

Superficie coperta

23.4 m²

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

80 km/h

0.3 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

Può essere realizzata con tetto a padiglione anche con settori intermedi (vedi Tende Party 0600/229/338 e 800/229/374)

Pavimento

Pavimento con basamento in acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio



Pavimentazione compatta

Chiusure

RÖDER No. 1: Tessuto in poliestere con spalmatura in PVC, difficile infiammabilità secondo norma DIN 4102 B1, M2

Realizzazioni speciali

Eliminazione dei picchetti attraverso l'impiego della pavimentazione compatta



06.09.2008, www.r-zs.de/it/8

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank: WGZ Bank eG DE73 400 600 00
KBC Bank DTLD AG DE86 500 203 00
Fortis Bank DE15 370 106 00
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com