

**Larghezza tenda**

1500 cm

**Altezza lato**

240 cm

**Altezza di colmo**

480 cm

**Lunghezza laterale**

574 cm

**Inclinazione Tetto**

18°

**Componente più lunga**

790 cm

**Profilo Principale**

220 x 100 x 3mm

**Collegamenti d'angolo**

Collegamento ad incastro

**Superficie coperta**

159 m<sup>2</sup>

**Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)**

100 km/h

0.5 kN/m<sup>2</sup>

**Possibilità d'ampliamento**

Può essere realizzata con anche con settori intermedi (vedi Grandi tende 1500/240/480 e 1500/300/540)

**Pavimento**

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio



Pavimentazione compatta

**Chiusure**

RÖDER No. 1: Tessuto in poliestere con spalmatura in PVC, difficile infiammabilità secondo norma DIN 4102 B1, M2

**Realizzazioni speciali**

Eliminazione dei picchetti attraverso l'impiego della pavimentazione compatta



21.11.2008, [www.r-zs.de/it/91](http://www.r-zs.de/it/91)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank:  
WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLD AG  
Fortis Bank  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
DE15 370 106 00 1102 421 161  
info@r-zs.com

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
GEBADE 33  
www.r-zs.com